



**ADESIVI POLICLOROPRENICI PER USO PROFESSIONALE
ED IMPIEGHI GENERICI**

**POLYCHLOROPRENE ADHESIVES FOR PROFESSIONAL
USE AND GENERAL PURPOSE (DIY)**

**ADHÉSIFS EN POLYCHLOROPRÈNE POUR UTILISATION
PROFESSIONNELLE ET USAGES GÉNÉRAUX**

**ADHESIVOS POLICLOROPRENICOS PARA USO
PROFESIONAL Y GENERAL**



B-FIX U201

VISCOSITY: MEDIUM
DRYING TIME: 15 - 30 MIN

Ambito di utilizzo: B-FIX U201 è un adesivo a contatto per impieghi generici. È particolarmente indicato per l'incollaggio di laminati plastici (es. formica), sughero, moquette, tessuti, gomma, pelle, cuoio, cartone a se stessi ed a superfici rigide quali metalli, cemento, legno ed altri materiali. B-FIX U201 ha un'alta velocità di presa e una buona resistenza alle alte temperature.

Applicazione: B-FIX U201 viene abitualmente applicato a pennello o a rullo. Stendere sulle due parti. Attendere l'evaporazione dei solventi per almeno 15-20 min, quindi accoppiare le due parti e pressare uniformemente per almeno 12 sec, avendo cura di non imprigionare bolle d'aria. Su materiali porosi si raccomanda l'applicazione di due mani di B-FIX U201.

Domaine d'application: B-FIX U201 est un adhésif de contact pour usages généraux. Il est particulièrement indiqué pour le collage de laminés plastiques (ex. formica), liège, moquettes, textiles, caoutchouc, cuir, carton entre eux-mêmes et avec des surfaces rigides, comme bois, métaux, béton et autres matériaux. B-FIX U201 a une haute rapidité de prise et une bonne résistance aux hautes températures.

Application: B-FIX U201 est habituellement appliqué à la brosse ou au rouleau. Étalez-le sur les deux parties. Attendre l'évaporation des solvants au moins 15-20 minutes, puis coupler les deux parties et presser uniformément pour au moins 12 seconds, ayant soin de n'emprisonner aucune bulle d'air. Sur les matériaux poreux, on conseille l'application de deux couches de B-FIX U201.

Field of use: B-FIX U201 is a general-purpose contact adhesive. It is particularly suitable for bonding plastic laminates (e.g. formica), cork, carpets, fabrics, foam rubber, leather, synthetic leather, hide and cardboard to themselves or to rigid materials, such as wood, sheet metal, cement and other. B-FIX U201 has good green strength and heat resistance.

Application: B-FIX U201 is usually applied by brush or by roller. Spread the adhesive on both surfaces. Let it dry for at least 15-20 min, then put the two parts together and press them evenly for at least 12 sec, taking care not to trap air bubbles. With porous materials, two coats of B-FIX U201 are suggested.

Ámbito de uso: B-FIX U201 es un adhesivo de contacto para usos generales. Es especialmente indicado para pegar laminados plásticos (p. ej., hormiga), corcho, moquetas, tejidos, caucho, cuero, cartón a sí mismos y a superficies rígidas como metales, cemento, madera y otros materiales. B-FIX U201 tiene una alta velocidad de agarre y buena resistencia a altas temperaturas.

Aplicación: B-FIX U201 se aplica habitualmente con brocha o rodillo, en ambas partes. Se recomienda esperar a que los solventes se evaporen durante al menos 15-20 minutos, luego emparejar las dos partes y pensar uniformemente durante al menos 12 segundos, teniendo cuidado de no aprisionar burbujas de aire. En materiales porosos se recomienda la aplicación de dos capas de B-FIX U201.

B-FIX 651 C

VISCOSITY: MEDIUM
DRYING TIME: 15 - 30 MIN

Ambito di utilizzo: B-FIX 651 C è un adesivo a contatto per impieghi generici. È particolarmente indicato per l'incollaggio di laminati plastici, sughero, moquette, tessuti, gomma, pelle, cuoio, a se stessi ed a superfici rigide. Inoltre ha un'alta velocità di presa e una buona resistenza alle alte temperature. B-FIX 651 C può essere utilizzato in applicazioni dell'industria calzaturiera.

Applicazione: B-FIX 651 C viene abitualmente applicato a pennello o a rullo. Stendere sulle due parti. Su materiali porosi si raccomanda l'applicazione di due mani di B-FIX 651 C. Per migliorare l'adesione e la resistenza al calore su gomma, si consiglia di utilizzare l'attivatore.

Field of use: B-FIX 651 C is a general-purpose contact adhesive. It is particularly suitable for bonding plastic laminates, cork, carpets, fabrics, foam rubber, leather, hide, to themselves and to rigid surfaces. Furthermore, it has good green strength and heat resistance. B-FIX 651 C can also be used in the footwear industry.

Application: B-FIX 651 C is usually applied by brush or by roller coater. Spread the adhesive on both surfaces. With porous materials, two coats of B-FIX 651 C are recommended. In order to improve the adhesion and the heat resistance on rubber we recommend to use the crosslinker.

Domaine d'application: B-FIX 651 C est un adhésif de contact pour usages généraux. Il est particulièrement indiqué pour le collage de laminés plastiques, liège, moquette, textiles, caoutchouc, cuir, entre eux-mêmes et avec des surfaces rigides. En outre, il a une haute rapidité de prise et une bonne résistance aux hautes températures. B-FIX 651 C peut également être utilisé dans l'industrie de la chaussure.

Application: B-FIX 651 C est habituellement appliqué à la brosse ou au rouleau. Étalez-le sur les deux parties. Sur les matériaux poreux, on conseille l'application de deux couches de B-FIX 651 C. Pour améliorer l'adhésion et la résistance à la chaleur sur le caoutchouc, on conseille d'utiliser l'activateur.

Ámbito de uso: B-FIX 651 C es un adhesivo de contacto para usos generales. Es especialmente indicado para pegar laminados plásticos, corcho, moquetas, tejidos, caucho, cuero, a sí mismos y a superficies rígidas. También tiene una alta velocidad de agarre y buena resistencia a altas temperaturas. B-FIX 651 C se puede utilizar en aplicaciones de la industria del calzado.

Aplicación: B-FIX 651 C se aplica habitualmente con brocha o rodillo, en ambas partes. En materiales porosos se recomienda la aplicación de dos capas de B-FIX 651 C. Para mejorar la adhesión y la resistencia al calor en el caucho, se recomienda utilizar el activador.

B-FIX 651 XT

VISCOSITY: MEDIUM
DRYING TIME: 15 - 30 MIN

Ambito di utilizzo: B-FIX 651 XT è un adesivo a contatto caratterizzato da colorazione trasparente, utilizzato per impieghi generici. È particolarmente indicato per l'incollaggio di laminati plastici, sughero, moquette, tessuti, gomma, pelle, cuoio, a se stessi ed a superfici rigide. B-FIX 651 XT ha un'alta velocità di presa e può essere utilizzato in applicazioni dell'industria calzaturiera.

Applicazione: B-FIX 651 XT viene abitualmente applicato a pennello o a rullo. Stendere sulle due parti. Su materiali porosi si raccomanda l'applicazione di due mani di B-FIX 651 XT. Per migliorare l'adesione e la resistenza al calore su gomma, si consiglia di utilizzare l'attivatore.

Field of use: B-FIX 651 XT is a contact adhesive characterized by transparent colour and is used for general purposes. It is particularly suitable for bonding plastic laminates, cork, carpets, fabrics, foam rubber, leather, hide, to themselves and to rigid surfaces. B-FIX 651 XT has good green strength and can be used in the footwear industry applications.

Application: B-FIX 651 XT is usually applied by brush or by roller coater. Spread the adhesive on both surfaces. With porous materials, two coats of B-FIX 651 are recommended. In order to improve the adhesion and the heat resistance on rubber, we recommend to use the crosslinker.

Domaine d'application: B-FIX 651XT est un adhésif de contact caractérisé par une coloration transparente, adapté à des usages génériques. Il est particulièrement indiqué pour le collage de laminés plastiques, liège, moquette, textiles, caoutchouc, cuir, entre eux-mêmes et avec des surfaces rigides. B-FIX 651 XT a une haute rapidité de prise et peut être utilisé dans les applications de l'industrie de la chaussure.

Application: B-FIX 651 XT est habituellement appliqué à la brosse ou au rouleau. Étalez-le sur les deux parties. Sur les matériaux poreux, on conseille l'application de deux couches de B-FIX 651 XT. Pour améliorer l'adhésion et la résistance à la chaleur sur le caoutchouc, on conseille d'utiliser l'activateur.

Ámbito de uso: B-FIX 651 XT es un adhesivo de contacto con un color transparente utilizado para usos generales. Es especialmente indicado para el encolado de laminados plásticos, corcho, moquetas, tejidos, caucho, cuero, a sí mismos y a superficies rígidas. B-FIX 651 XT tiene una alta velocidad de agarre y se puede utilizar en aplicaciones de la industria del calzado.

Aplicación: B-FIX 651 XT se aplica habitualmente con brocha o rodillo, en ambas partes. En materiales porosos se recomienda la aplicación de dos capas de B-FIX 651 XT. Para mejorar la adhesión y la resistencia al calor en el caucho, se recomienda utilizar el activador.





B-CHEM S.r.l.

via E. Ferrari, 68

62012 Civitanova Marche (MC)

ITALY

tel. +39 0733 801444

fax +39 0733 801062

www.b-chem.net

info@b-chem.net



Rivenditore autorizzato

Authorized dealer

Revendeur autorisé

Distribuidor autorizado